

properties ファイル

<http://ameblo.jp/tyoku123/entry-10439370680.html>

package 毎に指定もできるがまとめて1つにする方が良いかも。

例えば、

```
config_ja.properties
```

として、

```
<struts>
  <!-- プロパティファイル -->
  <constant name="struts.custom.i18n.resources" value="config"/>
```

とする。もし、複数指定する場合は

```
<constant name="struts.custom.i18n.resources" value="config,message"/>
```

などと、カンマで区切る

カスタムタグについて

参照

<http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=Struts2+%A5%AB%A5%B9%A5%BF%A5%E0%A5%BF%A5%B0+%CA%B8%CB%A1>

アクションクラスの getter の名前を指定して値を取得する
Action クラス

```
public String getName()...
```

Struts タグで参照

```
<s:property value="name">
```

値に式を指定する

```
{ 式 }
```

で式をエスケープできる。

```
<s:textfield label="{getText('postalCode.label')}}" name="postalCode"/>
```

表示フォーマット変更

properties でフォーマット指定

```
format.date_medium={0,date,medium}
format.date_ymd={0,date,yyyy/MM/dd}
format.date_time={0,date,yyyy/MM/dd hh:mm}
format.number_money={0,number,#,##0}
```

コードで

```
<s:text name="format.number_money">
<s:param name="value" value="salesPrice"/>
</s:text> 円 <br/>
<s:text name="format.date_ymd">
<s:param name="value" value="salesDate"/>
</s:text>
```

コードでフォーマット指定

```
<s:set name="decimalFormat" value="%{new java.text.DecimalFormat('#,###')}"/>
<s:property value="%{#decimalFormat.format(1000000)}"/>
```