

参考

<http://mogile.web.fc2.com/tig/tigr.5.html>

<https://qiita.com/yoshikazusawa/items/d99e8b5d6f6a45aa6e2e>

<https://qiita.com/jnuank/items/ce0e4be039302f160b5a>

設定

■設定ファイル

~/tigr

```
# main view の左端にコミット ID を表示する
set main-view = id:yes,color date author commit-title:graph=yes,refs=yes
# デフォルト
# set main-view = date author commit-title:graph=yes,refs=yes
# set main-view-date = custom
# set main-view-date-format = "%Y-%m-%d %H:%M"
set main-view-date-local = true

set refs-view = id:yes,color date author ref commit-title
# set refs-view-date = custom
# set refs-view-date-format = "%Y-%m-%d %H:%M"
set refs-view-date-local = true

# author, date, id, file-name, file-size, line-number, mode
set tree-view = id:yes,color date author mode file-size file-name
# set tree-view-date = custom
# set tree-view-date-format = "%Y-%m-%d %H:%M"
set tree-view-date-local = true

set blame-view = id:yes,color date author line-number:yes,interval=1 text
# set blame-view-date = custom
# set blame-view-date-format = "%Y-%m-%d %H:%M"
set blame-view-date-local = true

# bind generic D      !git difftool --tool=vimdiff --no-prompt --trust-exit-code %(commit)^!
# bind generic D      none
bind generic D      view-diff
bind generic d none
bind generic c      @bash -c "echo -n %(commit) | ${COPY_CLIP}"
bind generic du     >git difftool -d -t vimdiff
bind generic ds     >git difftool -d -t vimdiff --staged
bind generic dh     >git difftool -d -t vimdiff %(commit)^
bind generic dd     >git difftool -d -t vimdiff %(commit)^..%(commit)
bind generic dgu    >git difftool -d -t guidiff
bind generic dgs    >git difftool -d -t guidiff --staged
bind generic dgh    >git difftool -d -t guidiff %(commit)^
bind generic dgd    >git difftool -d -t guidiff %(commit)^..%(commit)
bind generic dvu    >git difftool -d -t vimdiff_view
bind generic dvs    >git difftool -d -t vimdiff_view --staged
bind generic dvh    >git difftool -d -t vimdiff_view %(commit)^
bind generic dvd    >git difftool -d -t vimdiff_view %(commit)^..%(commit)
bind generic dvgu   >git difftool -d -t guidiff_view
bind generic dvgs   >git difftool -d -t guidiff_view --staged
bind generic dvgh   >git difftool -d -t guidiff_view %(commit)^
bind generic dvgd   >git difftool -d -t guidiff_view %(commit)^..%(commit)
```

Git のように vimdiff を定義しておくと、dd で差分表示に vimdiff を使える。

また「!」ではなく「>」を使うと、コマンド終了後の「Press Enter to Continue」を非表示にできる。

その他

外部コマンドを実行する

!! コマンド

例

```
:!ls
```

編集箇所検索

■ -S

編集差分にキーワードを含むものを検索

```
tig -S'キーワード '
```

例

```
tig -S'public void hoge'
```

オプションとキーワードの間はスペースやイコールは入れてはいけない

■ -G

編集差分にキーワードを含むものを正規表現で検索

```
tig -S'正規表現 '
```

例

```
tig -S'public void .*'
```

オプションとキーワードの間はスペースやイコールは入れてはいけない

■ --grep

コミットメッセージを検索する

```
tig --grep=メッセージ
```

このオプションはイコールが必要