

とりあえず送る

文字コードとか気にせずとりあえず、手っ取り早くシェルからメールを送信する。

```
toAddr="aaa@bbb.cc.dd"
subjString="[Log] `date +%Y%m%d`"
sendMail(){
  echo -e "To:${toAddr}¥nSubject:${subjString}¥n¥n$1" | /usr/sbin/sendmail -t
}

sendMail "テストメール"
```

文字コードとか Subject の長さを考慮する (NKF を使う)

nkf を使って Subject、To、From をエンコードする

```
toAddr="ほげほげ <testuser>"
subject="[Log] `date +%Y%m%d`"
sendMail(){
  subjectMIME=`echo ${subject} | nkf -M`
  # echo -e ${subjectMIME}
  toAddrMIME=`echo ${toAddr} | nkf -M`
  # echo -e ${toAddrMIME}
  body=`echo -e $1 | base64`
  echo -e "To:${toAddrMIME}¥nSubject:${subjectMIME}¥nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8
¥nContent-Transfer-Encoding: base64¥n¥n$body" | /usr/sbin/sendmail -t
}

sendMail "テストメール"
```

文字コードとか Subject の長さを考慮する (NKF を使わない)

```
toAddr="aaa@bbb.cc.dd"
subject="[Log] `date +%Y%m%d`"
LINE_SEP=$'\n'
IFS_DEFAULT=$IFS
sendMail(){
  subjectBase64=""
  lines=`echo -e ${subject} | fold -c10`
  sep=""
  IFS=${LINE_SEP}
  for line in ${lines}; do
    subjectBase64=${subjectBase64}${sep}"=?UTF-8?B?`echo -e ${line} | base64`?="
    sep="¥n¥t"
  done
  IFS=${IFS_DEFAULT}
  #subject="${subjectBase64}¥n¥t"
  # echo -e ${subjectBase64}
  body=`echo -e $1 | base64`
  echo -e "To:${toAddr}¥nSubject:${subjectBase64}¥nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8
¥nContent-Transfer-Encoding: base64¥n¥n$body" | /usr/sbin/sendmail -t
}

sendMail "テストメール"
```