

ラベル、ファイルシステム、UUID の確認

```
lsblk -f
lsblk
blkid
```

など。

ラベルの設定、変更

<https://wiki.archlinux.jp/index.php/%E6%B0%B8%E7%B6%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%91%BD%E5%90%8D>

■ swap

```
swapon -L <label> /dev/XXX (util-linux を使用)
```

■ ext2/3/4

設定

```
e2label /dev/XXX <label> (e2fsprogs を使用)
```

確認

```
e2label /dev/XXX
```

■ btrfs

```
btrfs filesystem label /dev/XXX <label> (btrfs-progs を使用)
```

■ reiserfs

```
reiserfstune -l <label> /dev/XXX (reiserfsprogs を使用)
```

■ jfs

```
jfs_tune -L <label> /dev/XXX (jfsutils を使用)
```

■ xfs

設定

```
xfs_admin -L <label> /dev/XXX (xfsprogs を使用)
```

確認

```
xfs_admin -l /dev/XXX
```

■ fat/vfat

設定

```
fatlabel /dev/XXX <label> (dosfstools を使用 )  
dosfstool /dev/XXX <label> (dosfstools を使用 )  
mlabel -i /dev/XXX ::<label> (mtools を使用 )
```

確認

```
fatlabel /dev/XXX
```

■ ntfs

```
ntfslabel /dev/XXX <label> (ntfs-3g を使用 )
```

■ zfs

このファイルシステムは /dev/disk/by-label をサポートしていません。ただし #by-partlabel を使うことはできます。