

参考

<https://endoyuta.com/2017/06/10/ubuntu16-04-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%EF%BC%89/>

xkb を使う

使い方

キー設定を確認

```
$ setxkbmap -print
```

設定ファイルを作成し、設定を反映する

```
$ xkbcomp -I$HOME/.xkb /.xkb/keymap/mykbd $DISPLAY 2> /dev/null
```

例 1 無変換を Hyper に変更する

~/xkb/keymap/myxkb

```
xkb_keymap {
    xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)" };
    xkb_types { include "complete" };
    xkb_compat { include "complete" };
    xkb_symbols { include "pc+jp+us:2+inet(evdev)+myswap(swapkeys)" };
    xkb_geometry { include "pc(pc105)" };
};
```

~/xkb/symbols/myswap

```
partial modifier_keys
xkb_symbols "swapkeys" {
    key <MUHE> { [ Hyper_L ] };
    // key <HENK> { [ BackSpace, BackSpace ] };
};
```