

<http://kakutodani.blog91.fc2.com/blog-entry-151.html>

## Windows

VMWare3.0 からは、サービス以外に

```
VMWare hqtray
```

がスタートアップに追加される。必要ないので削除してよい。

VMWare をインストール後にサービスとして  
「VMWare \*\*\*\*\*」というサービスがいくつか追加される。

VMWare を使用しないときはサービス自体が不要なので、「手動」に設定して  
必要なときだけサービスを起動した方がよい。

```
startVMWareService.bat
```

```
net start "VMware DHCP Service"  
net start "VMware NAT Service"  
net start "VMware Virtual Mount Manager Extended"  
net start "VMware Authorization Service"  
net start "VMware Registration Service"
```

```
stopVMWareService.bat
```

```
net stop "VMware Registration Service"  
net stop "VMware Authorization Service"  
net stop "VMware Virtual Mount Manager Extended"  
net stop "VMware NAT Service"  
net stop "VMware DHCP Service"
```

このようなバッチを作っておくと便利。もし、追加されたネットワークの制御をするなら以下を追加する

VMnet8 を有効にする場合

```
netsh interface set interface "VMware Network Adapter VMnet8" enable
```

VMnet8 と VMnet1 を無効にする場合

```
netsh interface set interface "VMware Network Adapter VMnet8" disable  
netsh interface set interface "VMware Network Adapter VMnet1" disable
```

## Linux

```
chkconfig --level 0123456 vmware off
```

でサービスを止めておいて、必要なときに管理者権限で

```
/etc/init.d/vmware start
```

で上げる。メモリの気にならない場合は、無理に落としておかなくても良いかも。

## バッチサンプル

<http://kakutodani.blog91.fc2.com/blog-entry-151.html>

```
rem net %1 "VMware Agent Service"    支障が有れば rem 外す
rem net %1 "VMware Authorization Service"  支障が有れば rem 外す
net %1 "VMware DHCP Service"
net %1 "VMware NAT Service"
net %1 "VMUSBArbService"    ver3+ only。USB デバイスを接続しないなら rem

if "%1" == "stop" goto STOP_NAT
devcon enable @root%vmware%0001
goto QUIT

:STOP_NAT
devcon disable @root%vmware%0001

:QUIT
```