

参考

http://d.hatena.ne.jp/over80/20150809/mod_rewrite

AllowOverride の設定

mod_rewrite を有効にするには、AllowOverride の

FileInfo

を有効にする必要がある。

RewriteRule、RewriteBase の記述

RewriteRule ^(.*)\$ \$1 [L]

のように、変換前と変換後が同じ場合は、rewrite が中断される。

.htaccess に記述する場合

RewriteRule のマッチする URL は、htaccess が設置されているパスが取り除かれた部分のみ。
例えば

http://hogehoge/abc/def

に .htaccess を設置した場合、

http://hogehoge/abc/def/ghi/test.html

のマッチ部分は

ghi/test.html

と比較される。

また、RewriteBase はマッチ部分には何ら影響なく、置換後の URL の先頭に追加される。

ログの出力

<https://mumu.jp/ph/forest/computer/2016/03/30/3002/>

Apache 2.4 以降

httpd.conf 等の設定ファイルに以下を記述する

LogLevel alert rewrite:trace8

ログ出力のレベル（詳細度）を 1~8 の数字で指定する。8 が一番詳しい。

Apache 2.2 以前

httpd.conf 等の設定ファイルに以下を記述する

```
RewriteLog /tmp/rewrite.log  
RewriteLogLevel 9
```

ログ出力のレベル（詳細度）を 0~9 の数字で指定する。0 は全く出力なし、9 が一番詳しい。