

参考

<http://www.usupi.org/sysad/230.html>

SSH

sshfs を使う

インストール

```
yum install fuse-sshfs
```

マウント

```
sshfs [user@]host:dir mountpoint  
$ sshfs hoge@example.com:/tmp/hogehoge /hogehoge
```

アンマウント

```
$ fusermount -u /hogehoge
```

samba

色々方法があるけど、どれも一長一短でイマイチ。
root 権限で mount する運用を考えたほうがよさそう。

fuse-smb を使う

最近の CentOS ではリポジトリにないような気がする。

インストール

```
yum install fuse-smb
```

設定ファイル作成

```
mkdir /.smb  
vim /.smb/fusesmb.conf
```

fusesmb.conf

```
[/winserver/share]  
username= ユーザ名  
password= パスワード
```

マウント

```
fusesmb mnt
```

アンマウント

```
fusermount -u mnt
```

gvfs を使う

SSH 経由の場合は

```
dbus-launch bash
```

で新しく bash を実行後にマウントを行う。

ただし、アンマウントはこの bash 以外ではできないので注意。

アンマウントせずに、この bash を終了してしまうと、再起動以外ではアンマウントできなくなる。

マウント

```
gvfs-mount smb://server/share mnt
```

アンマウント

```
gvfs-mount -u mnt
```