

目的	パターン	設定上の注意点
空行の削除	^\$\r\n	Global と MultiLine プロパティは True。置換文字列を空文字列とします。また文末の改行は残ります。
行頭に全角スペースを挿入	^	Global と MultiLine プロパティは True。置換文字列を全角スペースとします。既に行頭に全角スペースが存在する場合もさらに挿入されます。また空行であってもやはり挿入されます。
全てのひらがな	[あ - ん]	句読点や長音 (ー) は含まれません。これらを含みたい場合は、文字クラスに別途追加する必要があります。
全ての全角カタカナ	[ア - ケ]	句読点や長音 (ー) は含まれません。これらを含みたい場合は、文字クラスに別途追加する必要があります。
全ての半角カタカナ	[フ - °]	句読点や中点、カギカッコは含まれません (長音 (-) は含む)。これらを含みたい場合は、文字クラスに別途追加する必要があります。
全ての漢字	[一 - 龠]	「ㄥ ㄨ ㄨ 〇 (漢数字のゼロ)」は含まれません。これらを含みたい場合は、文字クラスに別途追加する必要があります。なお Shift-JIS の場合は全漢字範囲の指定として [亜 - 熙] が使われてきましたが、Unicode 対応環境下ではこの指定は使えません。たとえば Unicode 環境下で "一丁目の黒いビル" という文に対してパターン "[亜 - 熙] +" を適用すると、何もマッチしません。パターン "[一 - 龠] +" を適用すると、"一丁目" と "黒" がマッチします。