

アクション名に大文字は避けたほうが無難。

その1

<http://ameblo.jp/tondemonight/entry-10117208283.html>

```
class HelloWorldController extends ApplicationController {  
    public $name = 'HelloWorld';  
    public $uses = null; // $uses = array(); でも同じ動作  
    public $autoRender = false;  
  
    function index()  
    {  
        echo "hello world!";  
    }  
  
}
```

これを

```
/cake を配置した場所 /app/controllers/hello_world_controller.php
```

としてサーバーに保存してやります。
ブラウザで

```
http:// 自分のドメインで cake を配置した場所 /hello_world/
```

としてアクセスすると、普通の Hello World が表示されるようになります。

ビューを使いたい場合は

```
$autoRender = false;
```

の行を削除するか、

```
$autoRender = true;
```

とします。
デフォルトが true なので普通は削除します。
そうすると、

```
/cake/xxxxx/app/views/hello_world/index.ctp (cake1.1 の場合 index.thtml)
```

をテンプレートファイルとして勝手に読み込みにしてくれます。
テンプレートファイルを読み込んで、テンプレートの一部書き換えをする動作を
Cake ではレンダリングと呼んでいるようです。

モデルを使いたい場合は

```
$uses = null;
```

のところにモデル名の配列を指定します。

```
$uses = array("Modelname");
```

みたいな感じ。

その2

<http://blog.nospace.net/?p=6>

```
<?php
/*
** hello_controller.php (revised)
** Put this file in your {Cakeinst}/app/controller folder
*/

class HelloController extends AppController {
    var $name = "Hello";
    var $uses = null;

    function index() {
        $data = 'Hello world!';
        $this->set('data', $data);
    }
}
?>
```

```
<!--
/*
** index.html
** put this file in your {Cakeinst}/app/views/hello folder
*/
-->
<hr size=1/>
<h1><?php echo $data ?></h1>
<hr size=1/>
```

エラー処理

ので、その場合は redirect を使う。

<http://book.cakephp.org/ja/view/154/Error-Handling>

app/app_error.php を作成

```
<?php
class AppError extends ErrorHandler {
    $this->_outputMessage('error_test');
}
?>
```

app/views/errors/error_test.ctp を作成

```
<p>エラーだよ </p>
```

controller からの呼び出し

```
$this->cakeError('error_test');
```

リダイレクト

controller の `redirect` を使う。