

<http://tanaka.sakura.ad.jp/archives/001065.html>

を参考にすると良いかも。

参考

<http://tanaka.sakura.ad.jp/archives/001065.html>

を参考にすると良いかも。

参考

コマンド名	標準	設定後	解説
NetworkManager	OFF	OFF	ネットワークの自動設定を行う
acpid	ON	ON	電源管理（off にすると電源ボタンでシャットダウンできなくなる）
anacron	ON	OFF	cron の補助的な役割を持つ
atd	ON	OFF	at コマンドで登録されたタスクを管理する
auditd	ON	OFF	システム監査結果のログ保存などを行う (SELinux 用)
autofs	ON	ON	ファイルシステムの自動マウントを行う
avahi-daemon	ON	OFF	LAN 内でのネットワーク自動構成を行う
avahi-dnssconfd	OFF	OFF	同上
bluetooth	ON	OFF	bluetooth に対応させる
capi	OFF	OFF	--
conman	OFF	OFF	複数コンソールを管理する
cpuspeed	ON	ON	省電力の為に CPU 速度管理を行う
cron	ON	ON	cron
cups	ON	OFF	印刷の管理を行う
dnsmasq	OFF	OFF	DNS キャッシュサーバ
dund	OFF	OFF	bluetooth を使ってダイアルアップを行う

firstboot	ON	ON	インストール直後に呼び出される（その後は /etc/sysconfig/firstboot を作成し、意味のないサービスになる）
gpm	ON	ON	コンソールマウス機能
haldaemon	ON	ON	D-BUS サポートを行う
hidd	ON	OFF	bluetooth のキーボードやマウスを対応させる
httpd	ON	ON	--
ip6tables	ON	ON	--
iptables	ON	ON	--
irda	OFF	OFF	赤外線通信
irqbalance	ON	ON	マルチ CPU 時の割り込み管理を行う（シングル CPU の場合は不要）
isdn	ON	OFF	ISDN 用のサービス。ただし海外向け
kudzu	ON	ON	ハードウェアの構成変更を検知する
lvm2-monitor	ON	ON	LVM の障害監視を行う
mcstrans	ON	OFF	SELinux の運用サポート
mdmonitor	ON	OFF	md デバイスの監視を行う
mdmpd	OFF	OFF	md デバイスを複数インターフェースで利用する際の管理を行う
messagebus	ON	OFF	D-BUS サポートを行う
microcode_ctl	ON	ON	インテル系 CPU のマイクロコードの更新を行う
multipathd	OFF	OFF	DeviceMapper の管理を行う
netconsole	OFF	OFF	カーネルエラー発生時に、その内容を他のホストへ送信する
netfs	ON	OFF	NFS クライアント

netplugd	OFF	OFF	DHCP の補助
network	ON	ON	ネットワーク。必ず有効にする
nfs	OFF	OFF	NFS サーバ
nfslock	ON	OFF	NFS ロック
nscd	OFF	OFF	DNS キャッシュサーバ
odddjbd	OFF	OFF	D-BUS サポートを行う
pand	OFF	OFF	bluetooth のネットワーク対応を行う
pcscd	ON	OFF	スマートカードの管理
portmap	ON	OFF	RPC のポートマッパー
psacct	OFF	OFF	アカウントティングを行う
rawdevices	ON	ON	ハードディスクをブロックデバイスとして利用する際の補助
rdisc	OFF	OFF	経路監視
readahead_early	ON	ON	起動を速くする
readahead_later	OFF	OFF-	--
restorecond	ON	OFF	SELinux の運用サポート
rpcgssd	ON	OFF	RPC サポート
rpcidmapd	ON	OFF	RPC サポート
rpcsvcgssd	OFF	OFF	RPC サポート
saslauthd	OFF	OFF	SASL 認証のサポート
sendmail	ON	ON	--
smartd	ON	ON	S.M.A.R.T のサポート
sshd	ON	ON	--
syslog	ON	ON	--
tcsd	OFF	OFF	TCG のサポート
wpa_supplicant	OFF	OFF	無線 LAN における WPA をサポート
xfs	ON	ON	X-Window System 用のフォントサーバ
ypbind	OFF	OFF	NIS クライアント

yum-updatesd	ON	OFF	CentOS の自動アップ デートを行う
--------------	----	-----	-------------------------

サービス制御 例

```
chkconfig --level 2345 auditd off
chkconfig --level 2345 mcstrans off
chkconfig --level 2345 restorecond off
chkconfig --level 2345 atd off
chkconfig --level 2345 bluetooth off
chkconfig --level 2345 cups off
chkconfig --level 2345 ddclient off
chkconfig --level 2345 ddclient off
chkconfig --level 2345 hidd off
chkconfig --level 2345 hplip off
chkconfig --level 2345 iscsi off
chkconfig --level 2345 iscsid off
chkconfig --level 2345 isdn off
chkconfig --level 2345 mcstrans off
chkconfig --level 2345 mdmonitor off
chkconfig --level 2345 pcsd off
chkconfig --level 2345 restorecond off
chkconfig --level 2345 setroubleshoot off
```