

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080219/294153/>

ユーザを無効にする その1

```
usermod -L ユーザー名
```

解除するには

```
usermod -U ユーザー名
```

/etc/shadow のパスワード欄は「！」が付く

ユーザを無効にする その2

その1と結果は同じ

```
passwd -l ユーザー名
```

解除するには

```
passwd -u ユーザー名
```

/etc/shadow のパスワード欄は「！！」になる。(らしい)

やってみたら、「！」が付いただけだった。結局 usermod -L と passwd -l は同じか。

ログイン出来ないユーザを作成する

```
chsh ユーザー名  
/bin/false
```

結局どうすりゃいいの？

```
usermod -L ユーザー名
```

でユーザー無効にして

```
chsh ユーザー名  
/bin/false
```

にしておけば大丈夫なはず。

ちなみにグループにユーザーを追加するには

```
usermod -G グループ名 ユーザー名
```

は複数のグループに入る場合は複数のグループを書かなくてはいけない。
面倒なので

```
gpasswd -a ユーザー名 グループ名
```

を使う方が良い

ユーザの状態を確認する

```
passwd -S ユーザー名
```

でユーザのロック状態を確認できる。また、

```
/etc/shadow
```

でパスワードに!が付いているユーザはロック状態。