

<http://www.atmarket.co.jp/flinux/rensai/linuxtips/982wpasupplicant.html>
<http://www.bravotouring.com/~yano/diary/it/20070504wpa.htm>
http://blogs.da-cha.jp/momokuri.php/2006/06/25/linuxa_sar_a_ua_lc_icm_lan
<http://sakurapup.browserloadofcoolness.com/viewtopic.php?f=13&t=1004>

wpa_supplicant をインストール
パッケージマネージャとかを使って

```
wpa_supplicant
```

をインストールする。

/etc/sysconfig/wpa_supplicant を編集

```
# INTERFACES="-iwlan0"
INTERFACES="-ieth2"      iwconfig で表示されている無線デバイス

# DRIVERS="-Dndiswrapper"
DRIVERS="-Dwext"
```

/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf を編集

```
wpa_passphrase SSID パスフレーズ
```

で表示される内容を /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf に編集する

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel

network={
  ssid="myssid"
  #psk="mypassphrase0123456789"      この行は削除可
  psk=df8c40a0c8c2baa2e2e500ea2512d8143c6f26f655eef6820461e273795aff3e
}
```

のような感じ。

ifcfg-ethx の編集

```
DEVICE=athx
TYPE=Wireless
HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx
BOOTPROTO=dhcp
MODE=Managed
```

くらいで良いと思う。

サービスを起動

```
# service wpa_supplicant start
```

NetworkManager

NetworkManager があればこれもサービスで起動させておくと便利。
別に起動させなくても良い。

wpa_gui

wpa_gui

で状況確認が出来る。