

参考

<https://qiita.com/shtnkgm/items/11ea9609f246c633a878>

<https://qiita.com/takamon9/items/10fc06fcbcdee9a32e31>

コネクション操作

接続名が日本語だったりスペースが入る場合は、" で囲む
もし、**** というメソッドがない等のエラーが出る場合は、

```
systemctl restart NetworkManager
```

で再起動。

接続のリスト

```
nmcli c
```

コネクションを作成

```
nmcli c add type ethernet ifname <DEVICE_NAME> con-name <DEVICE_NAME>
```

コネクションを削除

```
nmcli c delete [コネクション名]
```

コネクションの詳細

```
nmcli c show [コネクション名]
```

コネクションの設定値を変更

例えば、コネクションのデバイスを変更する場合は

```
nmcli c modify [コネクション名] connection.interface-name ens33
```

接続する

```
nmcli c up [コネクション名]
```

切断する

```
nmcli c down [コネクション名]
```

デバイス操作

デバイスのリスト

```
nmcli d
```

デバイスの詳細

```
nmcli d show [ デバイス名 ]
```

デバイスを起動

```
nmclient connect [ デバイス名 ]
```

デバイスと接続が結びついている場合、その接続を up する。
もし結びついていない場合、新しく接続を作成して up する。

デバイスを停止

```
nmclient disconnect [ デバイス名 ]
```

デバイスが結びついている接続を down する