

| 起動オプション | 説明 |
|---------------|--|
| nodetx | 起動時に X の設定ファイル (xorg.conf) を作成しません。X の表示に問題のある環境で指定をすると改善される場合があります。 |
| no3ddesktop | 3D デスクトップ機能 (Compiz Fusion) を無効に設定します。通常は、ビデオカードが Compiz Fusion に対応している場合有効になりますが、ここで指定をすると強制的に無効になります。 |
| splash=silent | 起動中にスプラッシュスクリーンを表示しません。詳細メッセージは表示されず進捗が表示されます。 |
| splash=0 | 起動中にスプラッシュスクリーンを表示しません。スプラッシュスクリーンの表示でエラーが発生した場合に指定してください。 |
| nosmp | マルチプロセッサ拡張を無効にします。 |
| noapic | APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) を無効に設定します。APIC の影響で正常に動作しない機種で指定します。 |
| nolapic | Local APIC (Local Advanced Programmable Interrupt Controller) を無効に設定します。Local APIC の影響で正常に動作しない機種で指定します。 |
| acpi=off | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) を無効に設定します。ACPI の影響で正常に動作しない機種で指定します。 |
| acpi=noirq | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) の割り込み設定を無効にします。 |
| acpi=ht | hyper-threading を有効にするためだけに ACPI を制限し有効化する場合に指定します。 |
| pci=noms | MSI(Message Signaled Interrupts) を無効に設定します。 |
| pci=nommconf | PCI 設定で MMCONFIG の使用を無効に設定します。 |
| reboot=b | カーネルがシステムを再起動する方法を変更します。再起動時に問題が発生する場合に指定します。 |