

## 参考

<https://www.softantenna.com/wp/tips/uninstall-refind-from-macos/>

## 流れ

- 1.パーティション分け
- 2.Mac のインストール (既にインストールされている場合は不要)
- 3.Mac に rEFInd をインストール (ブートマネージャ)
- 4.Windows と Linux のインストール

## パーティション分け

Mac のディスクユーティリティで行なって問題ない。  
大きく

- 1.Mac の領域
- 2.Windows の領域
- 3.Linux の領域
- 4.Linux のスワップ領域

を作成すれば良い。Linux のスワップ領域が不要な場合はなくても良い。

## rEFInd のインストール

<http://www.rodsbooks.com/refind/>

からダウンロードする。

インストールは

```
./install.sh
```

を実行。アンインストールは

```
/EFI
```

を削除すれば良い。

## Windows のインストール

DVD等からインストーラを起動して、インストール先を Windows用に作成した領域にインストールする。その後ドライバ等をインストール。

## Linux のインストール

インストール先を Linux用に作成した領域にインストールする。ブートローダも Linux用に作成した領域にインストールする。

## rEFInd のアンインストール

MacOS で rEFInd をアンインストールする場合

```
diskutil list
```

でインストール先のパーティションを確認。(EFI とかになっている。

```
sudo mkdir /Volumes/efi  
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/efi  
sudo rm -rfP /Volumes/efi/EFI/refind
```