

FreshRSS

<https://github.com/FreshRSS/FreshRSS>

概要

インストール

本体配置

任意のディレクトリに FreshRSS を配置する。

```
git clone https://github.com/FreshRSS/FreshRSS.git
```

必要なパッケージ

```
yum install php-xml php-pdo
```

ディレクトリのパーミッション

アプリケーションサーバの実行ユーザに読書権限を与える。

apache なら

```
chown -R apache:apache freshrss
```

設定

画面にしたがって初期設定をする。

sqlite 使う場合は、DB を立てる必要はない

Tiny Tiny RSS (tt-rss)

概要

インストール

PHP 5.6 以上をインストール

```
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm  
yum install --enablerepo=remi,remi-php70 php php-devel php-mbstring php-pdo php-gd php-xml  
php-mcrypt php-pgsql php-xml
```

DB インストール

MySQL か Postgresql の好きな方。

Postgresql の場合は php-pdo、 php-pgsql が必要。

本体ダウンロード

```
git clone https://tt-rss.org/git/tt-rss.git tt-rss
```

ディレクトリのパーミッション変更

```
chown -R apache:apache tt-rss
```

データベース作成

schema/ttrss_schema_xxxx.sql を DB に流し込む

```
psql -U postgres < schema/ttrss_schema_xxxx.sql
```

設定ファイル編集

```
http://サーバ名/tt-rss/install/
```

にアクセスするか、config.php-dist を config.php にコピーして編集

更新タスク

```
*/30 * * * * /usr/bin/php /path/to/tt-rss/update.php --feeds --quiet
```