

参考

インストール

rbenv を使ってプロジェクトごとに異なる ruby や rails、gem のバージョンを使うのを前提とする。

一つのプロジェクトごとに gem のバージョンを分ける

ディレクトリ構成

```
proj
  Gemfile
  app
  bin
  config
  |
  |   ....
  vendor
  bundle
```

インストール

```
yum install sqlite-devel
cd proj
bundle init <- Gemfile が作成される
vim Gemfile <- # gem "rails" のコメントを外す
bundle install --path vendor/bundle
bundle exec rails new . --path vendor/bundle
```

ファイルの上書きの確認が表示されるが上書きして問題ない。

複数のプロジェクトで共通の gem を使う

ディレクトリ構成

```
[root]
  Gemfile
  Gemfile.lock
  proj1
    Gemfile
    app
    bin
    config
  ....
  vendor
  proj2
    Gemfile
    app
    bin
    config
  ....
  vendor
  vendor
  bundle
```

インストール

```
yum install sqlite-devel
cd proj
bundle init <- Gemfile が作成される
vim Gemfile <- # gem "rails" のコメントを外す
bundle install --path vendor/bundle
bundle exec rails new proj1 --path vendor/bundle
bundle exec rails new proj2 --path vendor/bundle
```

apache を使わずに実行する

Javascript エンジンが必要

```
yum install epel-release  
yum install nodejs
```

サーバを起動する

```
bundle exec rails s
```

apache で実行する

passenger のインストール

```
yum install httpd-devel curl-devel gcc-c++  
gem install passenger  
passenger-install-apache2-module
```

passenger の設定

Hello World