

TeraTerm マクロで Shell スクリプト実行するためのマクロを載せておく

```
. *****
;
; 変数設定
; *****
;
; 接続先の設定
constr = "localhost:22 /ssh /auth=password /keyfile="
strconcat constr ' /user=**** /passwd=**** /l'

; 接続先の設定 ( 鍵ファイルを使用する場合 )
; constr = "localhost:22 /ssh /auth=publickey /keyfile="
; strconcat constr ' 鍵ファイルのパス '
; strconcat constr ' /user=ユーザー名 /passwd= 鍵のフレーズ '
;
; プロンプト待ち文字列
waitprompt = '['*****@'
; 実行するシェル
shell = ' /data/temp/compress.sh'

. *****
;
; 接続処理
; *****
connect constr

if result <> 2 then
  setexitcode 1
  call end
endif

. *****
;
; シェル実行
; *****
wait waitprompt
sendln "sh " shell

wait waitprompt
call getError

str2int exitcode inputstr
setexitcode exitcode

wait waitprompt
sendln "exit"
call end

. *****
;
; 終了処理
; *****
;
: end
end
return

. *****
;
; エラーコード取得 ( inputstr )
; *****
;
:getError
  setsync 1
  flushrecv
  sendln "echo $?"
  rcvln
  rcvln
  setsync 0
return
```