

apt-get

--	--
update	パッケージリストを取得・更新する
upgrade	インストール済みのパッケージをアップグレードする
install	新規にパッケージをインストールする
remove	インストールされたパッケージを削除する
source	ソースパッケージを取得する
build-dep	ソースパッケージのビルド依存情報を設定する
dist-upgrade	ディストリビューションをアップグレードする
clean	ダウンロードしたアーカイブファイルを削除する
autoclean	アーカイブファイルの中で古いものを削除する
check	壊れた依存関係がないかをチェックする

apt-cache

--	--
add	パッケージファイルをソースキャッシュに追加する
gencaches	パッケージ/ソースキャッシュを生成する
showpkg	単一パッケージの一般情報を表示する
showsrc	ソースレコードを表示する
stats	基本ステータス情報を表示する
dump	すべてのファイルを表示する
dumpavail	存在するファイルを標準出力に出力する
unmet	未解決の依存を表示する
search	正規表現によってパッケージを検索する
show	パッケージの情報を表示する
depends	指定パッケージが依存しているパッケージを表示する
whatdepends	指定パッケージに依存しているパッケージを表示する
pkgnames	すべてのパッケージ名を表示する
dotty	GraphVis 用のパッケージグラフを生成する
xvccg	xvccg 用のパッケージグラフを生成する
policy	ポリシー設定情報を表示する

dpkg

deb パッケージのインストール・アンインストールを行う

構文

```
dpkg [action] [option] [package]
```

dpkg の主なアクション

--	--
-i	パッケージをインストールする
--unpack	パッケージを展開する
--configure	展開されているパッケージを設定する
-r	パッケージをアンインストールする
-l パターン	パターンにマッチするパッケージを一覧する
-L	システムにインストールされているパッケージを一覧する
-C	インストールが完了していないパッケージを一覧する
-S ファイル名	指定したファイルが所属するパッケージを表示する

dpkg の主なオプション

--	--
-B	依存しているパッケージの設定を取り消す
--force-downgrade	強制的に古いバージョンのパッケージをインストールする
--no-force-downgrade	古いバージョンのパッケージのインストールを拒否する
--force-depends	依存関係を無視してインストール, アンインストールを行う
--force-depends-version	依存関係を評価するときにバージョンは無視する
--force-conflicts	他のパッケージと競合してもインストールする
--ignore-depends= パッケージ	指定したパッケージについて依存関係を無視する
--largemem	メモリーを必要なだけ利用する
--smallmem	メモリーを節約する
--nocheck	制御ファイルをチェックしない

--no-act	実際にはインストール，アンインストールなどを行わず確認のみを行う
-R	再帰的にディレクトリを検索する
-G	指定したパッケージよりシステムにインストール済みのパッケージが新しい場合はインストールしない
-E	既に同バージョンのパッケージがインストール済みの場合は，再インストールしない