

パッケージを指定して出力

```
javadoc -d docs -subpackages package1:package2
```

locale を変更して出力

javadoc の locale オプションを使う

javadoc コマンドの場合

```
javadoc -d docs -locale en_US ...
```

ant の場合

```
<javadoc
  locale="en_US"
  access="public"
  author="true"
  classpath="."
  ...省略...
/>
</target>
```

locale オプションで変わらなかった場合

jvm の locale を変更すると良い。

javadoc の場合

```
javadoc -d docs -locale en_US -J-Duser.language=en_US hoge.java
```

ant の場合

```
<javadoc
  locale="en_US"
  access="public"
  additionalparam="-J-Duser.language=en_US -encoding utf-8 -charset utf-8"
  author="true"
  classpath="."
  ...省略...
/>
</target>
```

クラス図を出力する

javadoc でクラス図を作成しドキュメントに含めることが出来る。

参考

公式：<https://code.google.com/archive/p/apiviz/>

https://qiita.com/boss_ape/items/de4ae2d820146d3b7ddb

<http://d.hatena.ne.jp/torutk/20110122/p1>

準備

graphviz が必要

```
yum install graphviz
```

apiviz を[公式](#)からダウンロード。

実行

```
javadoc -d doc -private -docletpath apiviz-1.3.2.GA.jar -doclet org.jboss.apiviz.APlviz test.java
```

docletpath と doclet を指定する。