

[http://ash.jp/net/telnet\\_pop3.htm](http://ash.jp/net/telnet_pop3.htm)

## 例

```
Linux# telnet mailsv 110
Trying 210.154.87.18 ...
Connected to mail.ash.jp
Escape character is '^]'.
+OK UCB Pop server (version 1.831) at mail.ash.jp starting.

USER joe
+OK Password required for joe.

PASS xxxxxxxx
+OK joe has 1 message(s) (400 octets).

STAT
+OK 1 400

LIST
+OK 1 messages (400 octets)
1 400
.

RETR 1
+OK 400 octets
Received: from foo.or.jp (pc20.ash.jp [10.0.1.20])
  by mail.ash.jp (8.9.1/3.7W) with SMTP id NAA02891
  for joe@ash.jp; Tue, 29 Sep 1998 12:30:00 +0900 (JST)
Date: Tue, 29 Sep 1998 12:30:00 +0900 (JST)
From: user@foo.or.jp
Message-Id: <199809290429.NAA02891@mail.ash.jp>
Subjet: test

Hello world.
.

DELE 1
+OK Message 1 has been deleted.

QUIT
+OK Pop server at mail.ash.jp signing off.
```

## 使えるコマンド

--	--
USER ユーザ名	受信するメールのユーザ名をメールサーバに認識させる。
PASS パスワード	受信するメールのパスワードをメールサーバに認識させる。
STAT	受信しているメールの件数とバイト数を通知する。
LIST [メッセージ番号]	受信しているメールの番号とバイト数を通知する。
RETR メッセージ番号	指定したメッセージ番号のデータを受信する。
DELE メッセージ番号	指定したメッセージ番号のデータを削除する。
QUIT	メールの受信を終了する。